



1111

24

Ytelseserklæring NR. 001 CPR 2024.06.06

| | |
|---|---|
| 1. Identifikasjon for produkt | Uarmert belegningsstein av betong og tilpasningsdeler |
| 2. Identifisering av byggevaren | Belegningsstein, partiidentifisering av et pallenummer satt sammen av produksjonsdato og løpenummer DDMMÅÅløpenummer |
| 3. Bruksområde for produktet | Belegningsstein til bruk innendørs og utendørs i områder for fotgjengere og kjøretøy, samt om takbelegg. F.eks fortau, offentlige plasser, sykkelveier, parkeringsplasser, gater, veier, industriarealer (inklusive kaier og havner), plasser for fly, bussholdeplasser og bensinstasjoner. |
| 4. Navn og kontaktadresse til produsenten | Aaltvedt Betong AS, Havneveien 50, 3739 Skien, www.aaltvedt.no. |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant | Ikke aktuelt. |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V | System 2+. |
| 7. Gjeldende standarder | NS-EN 1338:2003. |
| 8. Sertifiseringsorgan (ytelse) | Kontrollrådet har utstedt sertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 2+, og har utført innledende inspeksjon på fabrikken og av fabrikkens produksjonskontroll. Videre utfører Kontrollrådet den løpende overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontrollsystem. |
| 9. Ytelsen for varen angitt i punkt nr. 1 og 2 er i samsvar med ytelsen angitt i punkt nr. 8. | For ytelse se vedlegg 1. |

Harmonisert teknisk spesifikasjon: NS-EN 1338

Prefabrikkert belegningsstein av betong

| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Ytelse | Ytelse |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Beregnet bruk | Innendørs gulvbelegg | Utendørs gulvbelegg | Takbelegg |
| Asbestinnhold | Godkjent | X | X |
| Spaltestrekkfasthet | Godkjent | Godkjent | X |
| Termisk konduktivitet (W/mK) | 1,24 w/mK | X | X |
| Skli- og glidmotstand | Tilfredsstillende | Tilfredsstillende | X |
| Branntmotstand | A1 | X | X |
| Bestandighet (fasthet) | Tilfredsstillende | Tilfredsstillende | X |
| Utvendig branntekniske egenskaper | X | X | Vurdert til tilfredsstillende |
| Slitasjemotstand | Tilfredsstillende | Tilfredsstillende | X |
| Frostmotstand | Klasse 3 (D) | X | X |

X = Ikke relevant

Undertegnet for, og på vegne av produsenten av:

Lars-Christian Eia, HMSK-leder

Skien, 6. juni, 2024